



L'AVANTAGE de la couleur



COMBO-PVC





L'avantage de la couleur



OPTION TERRASSE



OPTION
CARRELAGE CONTOUR



OPTION
CARRELAGE GEORGIEN



OPTION
Poignée Multi-Points



STANDARD
Poignée de Type Mortaise

Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des modifications ou des changements aux produits sans préavis et ne s'engage aucunement à modifier la marchandise déjà livrée.

Caractéristiques standards

- Volet intérieur soudé en PVC blanc
- Volet extérieur soudé en PVC de couleur 100% dans la masse
- Système de rencontre s'entrecroisant à une profondeur de 2,5 cm
- Renforts d'acier
- Seuil et marche-pied anodisés
- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Poignée mortaise

Options

- Terrasse / énergétique
- Verre énergétique
- Verre teinté
- Carrelage intégré Georgien ou Tubulaire
- Revêtement intérieur
- Soufflage du cadre par l'intérieur
- Moulure à brique
- Extension de seuil 2"
- Poignée multi-points
- Serrure à clé
- Barrure au pied
- Barre de sécurité
- Peinte selon vos besoins
- Dimensions selon vos mesures

Couleurs standards

Blanc I41, Sandstone, Café, Argile, Amande et Gris orangeux.

Garanties

Garantie de 20 ans sur les composantes de vinyle blanc, garantie de 10 ans sur les composantes de PVC de couleur contre la décoloration non-uniforme, 10 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur et 5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.

Se référer au site internet www.portesdecko.com pour voir la garantie complète.

		LARGEUR								
HAUTEUR	5' 2L	6' 2L	8' 2L	7' 3L	7' 3L	85 1/4"	9' 3L	9' 3L	103 3/16"	
	58 5/8" 1489 mm	70 5/8" 1794 mm	94 5/8" 2403 mm	88 3/4" 2253 mm	88 7/16" 2246 mm	2164 mm	106 3/4" 2710 mm	106 7/16" 2703 mm	103 3/16" 2621 mm	
79 1/2" ** 81"										
2019 mm** 2058 mm	9' 4L			12' 3L			12' 4L			
	115 1/8" 2923 mm	115" 2920 mm	142 3/4" 3625 mm	142 7/16" 3618 mm	139 3/16" 3535 mm	139 1/8" 3533 mm	139" 3530 mm			
		** Verre énergétique seulement			O = Côté fixe X = Côté ouvrant					

PERFORMANCES

NORMES	INFILTRATION D'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FACILITÉ DE MANOEUVRE	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C2/C3	E3	F1/F2

DISTRIBUÉ PAR:



LES PORTES DECKO INC.
2375 Édouard-Michelin, Terrebonne
Québec Canada J6Y 4P2
Téléphone: 1.450.477.0199
Télécopieur: 1.450.477.0026
Courriel: infos@portesdecko.com
www.portesdecko.com